

Referenciranje?

- ▶ pozivanje na prethodne publikacije, **važno!**
- ▶ praktično standardizovan format
- ▶ najčešće se lista referenci uređuje po redosledu pozivanja
- ▶ poziv na referencu je broj u uglastoj zagradi, npr. [1]
- ▶ u posebnom odeljku (section) „Literatura“ (“References”) mora biti navedeno šta je [1]
- ▶ potrebno je navesti **sve** podatke kako bi citirana referenca mogla biti jednoznačno određena
- ▶ često časopisi specificiraju strog format reference
- ▶ poseban format za knjige, radove u časopisima i radove na konferencijama

Referenciranje u L^AT_EX-u

- ▶ L^AT_EX ima sistem za automatsko numerisanje referenci, **izuzetno** važno u praksi, omogućava lake izmene dokumenta
- ▶ baza referenci važna stvar, L^AT_EX ima nekoliko načina za unos referenci; ovde samo najjednostavniji
- ▶ za pravljenje baze referenci pogledajte package **BibTeX**, jako korisno ako pišete neki veći rad

tekst

```
\begin{document}
```

```
\maketitle
```

```
\section{Uvod}
```

Ovde ću citirati `\cite{ND}`.

```
\section{Zaključak}
```

Ovde citiram referencu reda radi, `\cite{rr}`.

detalji, dashes

- ▶ <http://en.wikipedia.org/wiki/Dash>
- ▶ “hyphen”, -, push-pull
- ▶ “en-dash”, --, pp. 17–45
- ▶ “em-dash”, ---, IEEE Transactions on Circuits and Systems—Fundamental Theory and Applications
- ▶ “minus”, \$-\$, $3 - 2 = 1$
- ▶ da ih uporedimo: -, –, —, —
- ▶ vidite li razlike?

standardna preambula

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
```

```
\usepackage[T1, T2A]{fontenc}
```

```
\usepackage[utf8]{inputenc}
```

```
\usepackage[serbian]{babel}
```

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\usepackage{amsmath}
```

```
\usepackage{xcolor}
```

```
\usepackage[margin=2cm]{geometry}
```

```
\title{Referenciranje}
```

```
\author{Predrag Pejović}
```

```
\date{\today}
```

reference

```
\begin{thebibliography}{[X]}
```

```
\bibitem{ND}
```

```
M.~Depenbrock, C.~Niermann,  
“A new 12-pulse rectifier with  
line-side interphase transformer  
and nearly sinusoidal line currents,”  
\emph{Proceedings of the Power Electronics  
and Motion Control Conference},  
Budapest, 1990, pp.~374--378.
```

```
\bibitem{rr}
```

```
Ovo je referenca reda radi.
```

```
\end{thebibliography}
```

```
\end{document}
```

A sada nešto važno . . .

Beamer

beamer, uvod 1

- ▶ još jedna klasa dokumenata za \LaTeX
- ▶ popularan za pravljenje prezentacija
- ▶ rezultat je pdf file
- ▶ nema ništa od proprietary formata
- ▶ po svemu sudeći pdf će dugo moći da se čita, recycle stare prezentacije, ...
- ▶ Berkeley, EPFL, ...
- ▶ na „nemačkom“ je projektor beamer
- ▶ nije jedino rešenje, ali ubedljivo najzastupljenije

beamer, ciljevi

- ▶ osnovna prezentacija, frame (128mm x 96mm)
- ▶ dinamika prezentacije (pause, onslide)
- ▶ liste (itemized i enumerated)
- ▶ jednačine
- ▶ slike
- ▶ boje
- ▶ dve kolone
- ▶ handouts
- ▶ „teme“
- ▶ nema previše alata za sakrivanje nedostatka sadržaja u prezentaciji

napomena

```
%\end{frame}
```

znači:

```
\end{frame}
```

dok se ne reši bug!

beamer, resursi

- ▶ user guide, 247 strana,
<http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf>
- ▶ primeri (jako važno!) http://www.informatik.uni-freiburg.de/~frank/ENG/latex-course/latex-course-3/latex-course-3_en.html
- ▶ preporučujem: <http://www.tug.org/pracjourn/2005-4/mertz/mertz.pdf>, 17 strana
- ▶ Q: Kako to obično funkcioniše?
- ▶ A: Primer koji vam se dopada dovučete i modifikujete.

beamer, header

- ▶ ne treba graphicx
- ▶ ne treba xcolor, color, ...

beamer, tipičan header

```
\documentclass{beamer}

% početak: može, ali ne mora
\usetheme{default} % {Copenhagen} {Goettingen}
\setbeamercovered{transparent} % ovo je važno za dinamiku
\usecolortheme{default} % {seahorse}{rose}{wolverine}{infolines}
% kraj: može, ali ne mora

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1, T2A]{fontenc}
\usepackage[serbian]{babel}

\usepackage{datetime}

\title[prezentacija]{huge prezentacija}
\date{\today}
```

beamer, naslov, prvi slajd, doradivaćemo

```
\begin{document}

\begin{frame}

  \titlepage

%\end{frame}

\end{document}
```

dinamika običnog teksta

```
\section{dinamika običnog teksta}

\begin{frame}{jednostavna dinamika}

  \pause
  prva \\
  \pause
  druga \\
  \pause
  treća

%\end{frame}
```

složena dinamika

```
\begin{frame}{složena dinamika}

\onslide<2->{prva}\\
\onslide<3-3>{druga}\\
\onslide<2-2>{opet prva, kratko}\\
\onslide<4->{treća}\\

%\end{frame}
```

hide-unhide

```
\begin{frame}{hide-unhide}

\begin{itemize}
\item <2-2> prva stavka
\item <3-3> druga stavka
\item <4-4> treća stavka
\end{itemize}

%\end{frame}
```

numerisane liste

```
\section{enumerated list i jednačine}

\begin{frame}{numerisana lista}

\begin{enumerate}
\item <2-> prvi
\item <3-> drugi
\item <4-> treći
\end{enumerate}

%\end{frame}
```

jednačine

```
begin{frame}{malo matematike}

Pitagorina teorema glasi

\pause

\bigskip


$$c^2 = a^2 + b^2$$


\bigskip

\pause

znate li dokaz?

%\end{frame}
```

itemized list

```
\section{itemized list} % neće se odmah videti

\begin{frame}{nabrajanje}

\begin{itemize}
\item <2-> prva stavka
\item <3-> druga stavka
\item <4-> treća stavka
\item <2-> još jedna prva stavka
\end{itemize}

%\end{frame}
```

za lenje

```
\begin{frame}{za lenje}

\begin{itemize}
\item <+-> jedan
\item <+-> dva
\item <+-> tri
\end{itemize}

%\end{frame}
```

progresivno boldovanje

```
\begin{frame}{progresivno boldovanje}

\begin{enumerate}
\item \textbf{<2->{prvi}}
\item \textbf{<3->{drugi}}
\item \textbf{<4->{treći}}
\end{enumerate}

%\end{frame}
```

potpuno sakrivanje

```
\begin{frame}{malo matematike, Pitagorin stil}

\setbeamercovered{invisible}
Pitagorina teorema glasi

\pause

\bigskip


$$c^2 = a^2 + b^2$$


\bigskip

\pause

znate li dokaz?
\setbeamercovered{dynamic} % ili {transparent}

%\end{frame}
```

detour: da napravimo sliku, ipython

komandna linija, terminal:

```
ipython --pylab
dm = 360
deg = linspace(- dm, dm, 2 * dm + 1)
x = radians(deg - 45)
y = cos(x)
plot(x, y)
xlim(- 2 * pi, 2 * pi)
ylim(- 1.5, 1.5)
xlabel('x')
ylabel('y')
```

save, `slika.png`

sakrivanje slike

```
\begin{frame}{slika}

\setbeamercovered{invisible}

\onslide<2->{često je potrebno ubaciti neku sliku}

\onslide<3->{\includegraphics[scale=0.3]{slika.png}}

\onslide<4->{što je odavno poznata funkcija}

\setbeamercovered{dynamic}

%\end{frame}
```

bojena podloga

```
\beamertemplatesolidbackgroundcolor{teal!20}

\begin{frame}{\textcolor{teal}{bojena pozadina}}

\begin{Huge}
\textcolor{teal}{sa tammim slovima}
\end{Huge}

%\end{frame}

\beamertemplatesolidbackgroundcolor{white}
```

handouts

```
\documentclass[handout]{beamer}
```

rešava posao, ali krupno

```
\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper, border shrink=5mm]
\pgfpagesuselayout{4 on 1}[a4paper, landscape, border shrink=5mm]
\pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper, border shrink=2mm]}
```

ima još puno toga, odlični web resursi!

ubacivanje slike

```
\section{mogu slike}

\begin{frame}{slika}

\pause

često je potrebno ubaciti neku sliku, npr. png sliku

\pause

\includegraphics[scale=0.35]{slika.png}

\pause

što je odavno poznata funkcija

%\end{frame}
```

bojena slova

```
\section{boje}

\begin{frame}{bojena slova}

\begin{Large}
\textcolor{red}{crvena} \\\
\pause
\textcolor{blue}{plava} \\\
\pause
\textcolor{cyan}{kako se ova zove?} \\\
\pause
\textcolor{magenta}{a ova?} \\\
\pause
\textcolor{yellow}{žuta} \\\
\pause
\textcolor{green}{zelena} \\\
\end{Large}

%\end{frame}
```

u dve kolone

```
\section{dve kolone}

\begin{frame}{dve kolone}

\begin{columns}[1]
\column{5cm}
\onslide <2-> gore levo \\\
\onslide <3-> dole levo \\\

\column{5cm}
\onslide <4-> gore desno \\\
\onslide <5-> dole desno \\\
\end{columns}

%\end{frame}
```

teme

- ▶ „teme“, stilovi, ...
- ▶ tema default na Goettingen
- ▶ sections sada dobijaju smisao
- ▶ tema na Copenhagen
- ▶ zašto li je ovo popularno?
- ▶ možete se igrati sa colortheme
- ▶ primeri: http://www.informatik.uni-freiburg.de/~frank/ENG/latex-course/latex-course-3/latex-course-3_en.html
- ▶ vodite računa o vremenu!
- ▶ ovo će biti deo (20%) drugog kolokvijuma!